

Dopomat-secur

Reiniger voor schrobzuigautomaten met anti-slip verzorgende bestanddelen

- ▶ Oppervlakteactieve, schuimremmende automatenreiniger
- ▶ Behoedzame bewerking van vloerbedekkingen
- ▶ Verwijdert vuil en laat een streeploze, matglanzende, vaste en bijzonder slipvrije onderhoudslaag achter
- ▶ Gecertificeerd volgens DIN 18032
- ▶ Antislipwaarde tussen 0,4 en 0,6 μ
- ▶ Er kan niet te veel product op de vloer worden opgebracht, omdat de onderhoudsstoffen tijdens de reiniging worden vervangen
- ▶ Door te boenen kan het uiterlijk van de vloerbedekking worden verbeterd, zonder de antislipeigenschappen te veranderen
- ▶ Bevat hernieuwbare grondstoffen op plantaardige basis



DIN 18032

Toepassingsgebied

Toepasbaar op waterbestendige, harde en elastische vloerbedekkingen, zoals pvc, linoleum, rubber, natuur- en kunststeen. Kan ook op vloerbedekkingen met een beschermlaag worden gebruikt. Bij voorkeur op plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan anti-slip en loopveiligheid, zoals in sporthallen en bejaardentehuizen.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):

Afhankelijk van de vervuiling of het gewenste onderhoudseffect 100–200 ml tot 10 L koud water. Verbruik: 1,0–2,0 ml/m².

Onderhoudsreiniging (moppen):

Afhankelijk van de vervuiling of het gewenste onderhoudseffect 100–200 ml tot 10 L koud water. Verbruik: 0,3–0,6 ml/m².

Zorgvuldig onderhouden:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 300–600 ml op 10 L koud water. Verbruik: 1,5–2,8 ml/m².

Opwrijven:

Af en toe boenen (ca. 1000 tpm) verdicht de onderhoudscomponenten, verwijdert gebruikssporen en verhoogt de duurzaamheid.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen 5–15%, zeep < 5%, onderhoudsmiddelen, in water oplosbare oplosmiddelen, geurstoffen (Limonene, Linalool).
pH-waarde (concentraat): ca. 10
pH-waarde (gebruiksooplossing): ca. 8,5

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j100210	10 L kanister	60
j100272	200 L vat	2